

# Muralo

## Fototapeta i tapeta flizelinowa

### Przygotowanie fototapety

Przed przystąpieniem do tapetowania rozpakuj fototapetę nadrukiem do góry na suchej i czystej, płaskiej powierzchni oraz upewnij się, że produkt nie zawiera wad fabrycznych. Jeżeli fototapeta składa się z kilku brytów, należy sprawdzić, czy łączenie wzoru jest poprawne.

### Jak przygotować podłoże?

Ściany muszą być czyste i suche. Zaleca się aplikację na jasnej, jednolitej i gładkiej powierzchni. Ubytki w ścianie należy uzupełnić. Radzimy także usunąć wszystkie wystające przedmioty, takie jak listwy przypodłogowe, gwoździe, wkręty, włączniki oraz gniazda elektryczne. W przypadku ścian nowych, ścian pokrytych gładzią gipsową, płytą gipsowo-kartonową lub innymi chłonnymi powierzchniami w pierwszej kolejności zaleca się pokrycie ściany środkiem gruntującym.

### Jakiego kleju użyć?

1. W przypadku gdy do zamówienia dołączony został klej Metylan Direct (fioletowe opakowanie) zaleca się jego stosowanie zgodnie z instrukcją producenta, umieszczoną na etykiecie.
2. W przypadku gdy do zamówienia dołączony został klej Classic (białe opakowanie) zaleca się jego stosowanie zgodnie z poniższą instrukcją:

| Gramatura | Ilość wody | Wydajność         |
|-----------|------------|-------------------|
| 70 g      | 1,5 l      | 10 m <sup>2</sup> |

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody silnie mieszając. Podczas wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą. Odstawić na 3 minuty po czym, zamieszać i odstawić na kolejne 15 minut. Przed użyciem ponownie zamieszać.

### Jak naklejać fototapety?

1. W miejscu, gdzie będzie znajdowała się krawędź fototapety wyznacz delikatnie ołówkiem pionowe linie pomocnicze, używając do tego pionu lub poziomicy.

2. Przygotuj bezpieczne miejsce do rozłożenia fototapety, najlepiej na czystym, suchym materiale (gazetach, folii malarskiej itp.).
3. Rozrób odpowiedni klej (klej do fototapet należy stosować według wskazówek i zaleceń producenta).
4. Klej należy nakładać tylko na powierzchnię ściany. Nie zaleca się nanoszenia kleju na powierzchnię tapety / fototapety.
5. Klejenie zacznij od strony okna, zachowując kolejność elementów wzdłuż zaznaczonej linii pionu. Nigdy nie naklejaj całej fototapety od razu. Pasy fototapety należy kłaść od góry ściany.
6. Powstałe w wyniku klejenia pęcherzyki powietrza można usunąć, starannie wygładzając powierzchnię ruchem z góry na dół oraz od środka i na brzegi wałkiem do tapet lub rolką dociskową, zwracając szczególną uwagę, aby krawędzie były dobrze dociśnięte do ściany.
7. W przypadku tapety (rolka 10 m x 0,53 m) przycinaj ją na odpowiednią długość, pamiętając o prawidłowym dopasowaniu wzoru.
8. Nadmiar kleju usuń natychmiast delikatnie wilgotną miękką ściereczką lub gąbką. Wysychający klej może zniszczyć powierzchnię fototapety!
9. Jeśli fototapeta składa się z kilku elementów, z kolejnymi brytami postępuj w ten sam sposób, precyzyjnie przyklejając obok siebie krawędź w krawędź.

### Uwaga:

Pomimo tego, że fototapeta jest wykonana z wysokiej jakości materiału, z namoczonym brytem fototapety należy obchodzić się delikatnie, pamiętając, że wydruk ma granice wytrzymałości na mechaniczne ścieranie. Produkt należy zmierzyć przed aplikacją w celu potwierdzenia wymiaru – każdy może posiadać nieznaczny margines, który należy odciąć po zamontowaniu.

Producent gwarantuje wysoką jakość wyrobu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie próby z użyciem fragmentu fototapety. Niezależnie od stopnia doświadczenia i umiejętności producent w każdym przypadku zaleca skorzystanie z fachowej pomocy.

# Muralo

## Fototapeta samoprzylepna

### Przygotowanie:

Po otrzymaniu przesyłki tapeta powinna być wyciągnięta z opakowania i sezonowana w pomieszczeniu w którym ma zostać przyklejona przez co najmniej 48 godzin. Temperatura takiego pomieszczenia nie może być niższa niż 18°C, rekomendowana temperatura to 20°C i wilgotność na poziomie ok. 50%. Rekomendujemy także, aby rozwinąć bryty fototapety na czas sezonowania. Przed przystąpieniem do montażu fototapety samoprzylepnej / naklejki rozpakuj ją nadrukiem do góry, układając na suchej, czystej i płaskiej powierzchni oraz upewnij się, że produkt nie zawiera wad fabrycznych. Jeżeli naklejka składa się z kilku brytów, należy sprawdzić, czy łączenie wzoru jest poprawne.

### Jak przygotować podłoże?

Powierzchnia, na której przeprowadzany będzie montaż powinna być sucha i czysta - bez pyłu i tłustych plam. Zaleca się aplikację na jasnej, jednolitej i gładkiej powierzchni. W przypadku ścian nowych, świeżo malowanych zaleca się by aplikacja naklejki nastąpiła najwcześniej po upływie 14 dni od zakończenia prac wykończeniowych, zachowując w pomieszczeniu jego docelową temperaturę.

### Uwaga:

Ściana nie powinna być pokryta farbą zmywalną – np. lateksową lub ceramiczną. Takie powierzchnie nie sprzyjają wiązaniu kleju i tapeta / naklejka od niej odpadnie. Jeśli ściana pokryta jest tego rodzaju farbą lub farbą gruntującą – należy równomiernie zmatowić / zetrzeć jej powierzchnie za pomocą papieru ściernego.

### Montaż:

Fototapeta samoprzylepna / naklejka:

1. W miejscu krawędzi fototapety / naklejki wyznacz ołówkiem linie pomocnicze, używając do tego pionu lub poziomnicy.
2. Ostrożnie odklej górny fragment podkładu zabezpieczającego warstwę z klejem.
3. Górną część fototapety / naklejki przyklej do ściany. Stopniowo odklejaj dalsze fragmenty podkładu, jednocześnie dociskając fototapetę

do dekorowanej powierzchni.

4. Przy pomocy dłoni, rakli dociskowej lub wałka do tapet sukcesywnie wygładzaj powierzchnię fototapety ruchem z góry na dół oraz od środka do zewnątrz. Zapewni to należyłą przyczepność oraz pozwoli usunąć powstające przy aplikacji pęcherzyki powietrza.
5. Powyższe kroki powtarzaj podczas montażu kolejnych elementów fototapety.

Naklejka wycięta po obrysie:

1. Zaplanuj rozmieszczenie poszczególnych elementów naklejki na dekorowanej powierzchni.
2. Z otrzymanego arkusza delikatnie odklej wybraną naklejkę, zwracając szczególną uwagę na linię cięcia.
3. Klejenie rozpocznij od górnej części naklejki.
4. Przy pomocy dłoni, rakli dociskowej lub wałka do tapet sukcesywnie wygładzaj powierzchnię naklejki ruchem z góry na dół oraz od środka do zewnątrz. Zapewni to należyłą przyczepność oraz pozwoli usunąć powstające przy aplikacji pęcherzyki powietrza.
5. Powyższe kroki powtarzaj podczas montażu kolejnych elementów naklejki.

### Uwaga:

Temperatura powietrza w trakcie montażu jak i w ciągu 48 godzin od naklejenia tapety/naklejki nie może być niższa niż 18°C - rekomendowana temperatura to 20°C i wilgotność na poziomie ok. 50%.

Pomimo tego, że wszystkie produkty wykonane są z wysokiej jakości materiału, należy obchodzić się z nimi delikatnie, pamiętając, że wydruk ma granice wytrzymałości na mechaniczne ścieranie oraz rozciąganie. Producent gwarantuje wysoką jakość wyrobu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za warunki i sposób jego użycia. Niezależnie od stopnia doświadczenia i umiejętności producent w każdym przypadku zaleca skorzystanie z fachowej pomocy.